

Motoréducteur 1.61.077

maxon



Points forts :

- Motoréducteur d'entraînement industriel : conçu pour une utilisation exigeante
- Start/stop et inversion de sens : parfait pour les cycles rapides
- Encombrement réduit : facile à intégrer dans des espaces limités
- Fort couple nominal : de 8 Ncm à 40 Ncm selon la configuration
- Plage de vitesses : de 20 à 4000 tr/min
- Tension 12 V DC : alimentation basse tension, sécurité et maîtrise



Versions produits

SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
562021		24 V	14 tr/mn	2000 mNm	0.28 A
563955		24 V	23 tr/mn	1800 mNm	0.43 A
564031	12v/0004				
564032		12 V	23 tr/mn	1800 mNm	0.85 A
564033					
564034	24v/0012	24 V	260 tr/mn	420 mNm	0.7 A
564035					
570026					
570057		24 V	140 tr/mn	550 mNm	0.7 A
570067	24v/0004				
570110		12 V	75 tr/mn	1000 mNm	1.4 A
570331					

Specifications

Type de commutation	Balais graphite	Charge axiale max. (dynamique)	10 N
Type de palier/roulement	Roulement à billes		
Jeu axial	0.6 mm	Température ambiante minimale de fonctionnement	-10 ° C
Température ambiante maximale de fonctionnement	70 ° C		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00