

Motoréducteur 1.13.049/PK42

maxon



Points forts :

- Motoréducteur courant continu : solution complète, fiable et robuste
- Idéal pour fonctionnement en start/stop et inversion de sens de rotation : conçu pour cycles fréquents
- Encombrement réduit : facile à intégrer dans des espaces contraints
- Prix attractif : excellent rapport qualité/prix
- Construction durable : bobinage haute qualité, aimants ferrite, collecteur cuivre
- Plage de température -10 °C à +70 °C : adapté aux environnements industriels
- Couple nominal variable de 0,1 à 4,7 Nm selon rapport de réduction
- Vitesse de sortie entre 10 et 130 tr/min



Versions produits

SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
570459	12v/0025	12 V	120 tr/mn	1300 mNm	2.6 A
570460	12v/0050	12 V	59 tr/mn	2500 mNm	2.6 A
570461	12v/0168	12 V	18 tr/mn	4000 mNm	2.6 A
570462	24v/0025	24 V	120 tr/mn	1100 mNm	1.2 A
570463	24v/0050	24 V	59 tr/mn	2100 mNm	1.2 A
570464	24v/0168	24 V	18 tr/mn	4000 mNm	1.2 A

Specifications

Type de commutation	Balais graphite	Force de chassage axiale max. (statique)	320 N
Matière des aimants	Ferrite		
Vitesse maximale admissible	18 tr/mn		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00



Points forts :

- Motoréducteur courant continu : solution complète, fiable et robuste
- Idéal pour fonctionnement en start/stop et inversion de sens de rotation : conçu pour cycles fréquents
- Encombrement réduit : facile à intégrer dans des espaces contraints
- Prix attractif : excellent rapport qualité/prix
- Construction durable : bobinage haute qualité, aimants ferrite, collecteur cuivre
- Plage de température -10°C à $+70^{\circ}\text{C}$: adapté aux environnements industriels
- Couple nominal variable de 0,1 à 4,7 Nm selon rapport de réduction
- Vitesse de sortie entre 10 et 130 tr/min



Dessin technique

