


Motoréducteur 319

maxon



Points forts :

- Sortie d'axe perpendiculaire : parfaite pour les installations dans des espaces restreints
- Couple nominal : de 4 à 9 Nm, adapté aux charges importantes
- Réducteur roue et vis : transmission silencieuse, robuste et efficace
- Matériaux durables : commutation graphite, aimant ferrite et paliers autolubrifiants
- Plage de température étendue : -40°C à +80°C, pour une grande résilience en conditions extrêmes



Versions produits

SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
563185	24v/0030	24 V	30 tr/mn	9 Nm	3 A
563324	12v/0030	12 V	30 tr/mn	9 Nm	7 A
563325	12v_0045	12 V	45 tr/mn	8 Nm	6 A
563326	12v_0095	12 V	85 tr/mn	4 Nm	7 A
563327	24v_0045	24 V	45 tr/mn	9 Nm	3 A
563328	24v_0095	24 V	85 tr/mn	4 Nm	3.5 A
563329	12v/15rpm	12 V	15 tr/mn	9 Nm	3 A

Specifications


Type de commutation	Balais graphite	Type de palier/roulement	Autolubrifiants
Matière des aimants	Ferrite	Température ambiante maximale de fonctionnement	70 ° C
Température ambiante minimale de fonctionnement	-40 ° C		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

- Sortie d'axe perpendiculaire : parfaite pour les installations dans des espaces restreints
- Couple nominal : de 4 à 9 Nm, adapté aux charges importantes
- Réducteur roue et vis : transmission silencieuse, robuste et efficace
- Matériaux durables : commutation graphite, aimant ferrite et paliers autolubrifiants
- Plage de température étendue : -40°C à +80°C, pour une grande résilience en conditions extrêmes



319 DOGA

