

Moteur M63B14

maxon**Points forts :**

- Couple nominal de 1,4 Nm avec une vitesse jusqu'à 1 300 tr/min
- Versions monophasées standard ou équilibrées pour une inversion rapide
- Construction solide assurant durabilité et fiabilité
- Encombrement réduit, idéal pour les installations compactes
- Facilité d'entretien et maintenance simplifiée



Specifications			
Tension nominale	230 V	Vitesse nominale	1300 tr/mn
Couple nominal	1.4 Nm	Puissance	180 W
Condensateur	10 μ F	Moment d'inertie	4000 gcm ²
Charge radiale max.	250 N	Température ambiante minimale de fonctionnement	-15 ° C
Température ambiante maximale de fonctionnement	40 ° C	Température max. du bobinage	100 ° C
Poids	4.8 g	Protection IP	IP55
Classe d'isolation	F		

Moteur M63B14

maxon



Points forts :

- Couple nominal de 1,4 Nm avec une vitesse jusqu'à 1 300 tr/min
- Versions monophasées standard ou équilibrées pour une inversion rapide
- Construction solide assurant durabilité et fiabilité
- Encombrement réduit, idéal pour les installations compactes
- Facilité d'entretien et maintenance simplifiée



Dessin technique

 Dessin technique