


Motoréducteur A-max 16CLL sortie fils GP016A

maxon

Points forts :

- Concept CLL : technologie avancée pour un asservissement performant
- Fort couple : jusqu'à 1,5 mNm, adapté aux charges exigeantes
- Encombrement réduit : diamètre 16 mm pour une intégration dans les espaces restreints
- Faible consommation : courant nominal de 0,07 A (24 V) ou 0,15 A (12 V) selon la version
- Bon rendement : performance et durabilité optimisées
- Sortie fils : facilité d'intégration et de câblage
- Fiabilité maxon : qualité et robustesse reconnues


Versions produits

SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
570370	12v/0019	12 V	350 tr/mn	33 mNm	0.24 A
570371	12v/0084	12 V	79 tr/mn	130 mNm	0.24 A
570372	12v/0370	12 V	18 tr/mn	250 mNm	0.24 A
570373	12v/1621	12 V	4.1 tr/mn	300 mNm	0.24 A
570378	24v/0019	24 V	420 tr/mn	32 mNm	0.13 A
570380	24v/0084	24 V	95 tr/mn	130 mNm	0.13 A
570382	24v/0370	24 V	22 tr/mn	250 mNm	0.13 A
570384	24v/1621	24 V	4.9 tr/mn	300 mNm	0.13 A
570509	12v/0029	12 V	230 tr/mn	51 mNm	0.24 A
570510	24v/0029	24 V	280 tr/mn	50 mNm	0.13 A

Specifications

Type de commutation	Balais métal précieux	Jeu axial	0.1 mm
Matière des aimants	AlNiCo		
Force de chassage axiale max. (statique)	100 N	Vitesse maximale admissible	280 tr/mn
Température max. du bobinage	85 ° C		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00