

Motoréducteur AMAX 26 CLLHP/GP26A

maxon

Points forts :

- Conception coreless : flux magnétique optimisé pour un couple élevé, absence de pertes fer, caractéristiques linéaires et émissions électromagnétiques réduites
- Concept CLL : durée de vie prolongée grâce à la réduction des étincelles de commutation
- Faible consommation : courant nominal très bas, pour un fonctionnement économique
- Faible bruit : fonctionnement discret, adapté aux environnements sensibles
- Encombrement réduit : diamètre 26 mm, idéal pour les espaces restreints
- Sortie fils : simplicité d'intégration et de câblage
- Fiabilité maxon France : qualité et robustesse reconnues


Versions produits

SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
571227	24v/0005	24 V	530 tr/mn	72 mNm	0.31 A
571290	24v/0019	24 V	140 tr/mn	240 mNm	0.31 A
571291	24v/0071	24 V	39 tr/mn	770 mNm	0.31 A
571292	24v/0139	24 V	20 tr/mn	1500 mNm	0.31 A
571293	24v/0236	24 V	12 tr/mn	2500 mNm	0.31 A
577321	12v/0071	12 V	39 tr/mn	780 mNm	0.63 A
577322	12v/0005	12 V	530 tr/mn	73 mNm	0.63 A
577323	12v/0027	12 V	100 tr/mn	340 mNm	0.63 A
577324	12v/0236	12 V	12 tr/mn	2600 mNm	0.63 A
577325	12v/0019	12 V	140 tr/mn	240 mNm	0.63 A
577326	12v/0139	12 V	20 tr/mn	1500 mNm	0.63 A
577327	24v/0027	24 V	100 tr/mn	330 mNm	0.31 A

Specifications

Type de commutation	Balais métal précieux	Force de chassage axiale max. (statique)	120 N
Matière des aimants	AlNiCo	Température max. du bobinage	85 ° C
Vitesse maximale admissible	58 tr/mn		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00