

Motoréducteur A-max26G/GP026A

maxon**Points forts :**

- Faible consommation : optimisation énergétique pour un fonctionnement économique
- Faible bruit : fonctionnement discret et silencieux
- Encombrement réduit : idéal pour les espaces restreints
- Fort couple : puissance optimale pour des applications exigeantes
- Sortie fils : facilité d'intégration et de câblage
- Fiabilité maxon : qualité et robustesse reconnues

**Versions produits**

SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
571281	12v/0005	12 V	1100 tr/mn	69 mNm	1.1 A
571282	12v/0027	12 V	210 tr/mn	320 mNm	1.1 A
571283	12v/0139	12 V	42 tr/mn	1400 mNm	1.1 A
571284	24v/0005	24 V	940 tr/mn	67 mNm	0.5 A
571285	24v/0027	24 V	180 tr/mn	310 mNm	0.5 A
571286	24v/0139	24 V	35 tr/mn	1400 mNm	0.5 A
571287	12v/0236	12 V	24 tr/mn	2400 mNm	1.1 A
571288	24v/0019	24 V	250 tr/mn	220 mNm	0.5 A
571289	24v/0236	24 V	21 tr/mn	2400 mNm	0.5 A
577329	24v/0071	24 V	69 tr/mn	720 mNm	0.5 A
577330	12v/0071	12 V	81 tr/mn	730 mNm	1.1 A
577331	12v/0019	12 V	300 tr/mn	230 mNm	1.1 A

Specifications

Type de commutation	Balais graphite	Force de chassage axiale max. (statique)	120 N
Matière des aimants	AlNiCo	Température max. du bobinage	130 ° C
Vitesse maximale admissible	58 tr/mn		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00