

Motoréducteur DCX22LG/GP026A

maxon

Points forts :

- Rapport puissance/encombrement exceptionnel : puissance concentrée dans un format compact
- Précision d'asservissement élevée : contrôle optimal des mouvements
- Faible consommation énergétique : solution efficace pour usage prolongé
- Construction robuste : fiabilité dans des conditions exigeantes Faible niveau sonore : intégration discrète et silencieuse



Concept configurable : choix des balais, roulements, bobinages, flasques, arbres, câbles et accessoires ; contacter votre conseiller technique pour plus d'informations et accompagnement de votre configuration personnalisée



Qualité maxon France : performance et durabilité garanties

Versions produits					
Skü	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
571407	24v/0005	24 V	1500 tr/mn	150 mNm	1.4 A
571422	24v/0027	24 V	300 tr/mn	680 mNm	1.4 A
571423	24v/0236	24 V	34 tr/mn	4500 mNm	1.4 A
577354	12v/0027	12 V	300 tr/mn	660 mNm	3.2 A
577355	12v/0236	12 V	34 tr/mn	4500 mNm	3.2 A
577356	12v/0071	12 V	110 tr/mn	1500 mNm	3.2 A
577357	12v/0005	12 V	1500 tr/mn	140 mNm	3.2 A
577358	12v/0019	12 V	420 tr/mn	470 mNm	3.2 A
577359	24v/0139	24 V	58 tr/mn	3100 mNm	1.4 A
577360	12v/0139	12 V	58 tr/mn	3000 mNm	3.2 A
577361	24v/0019	24 V	420 tr/mn	480 mNm	1.4 A
577362	24v/0071	24 V	110 tr/mn	1600 mNm	1.4 A

Specifications			
Type de commutation	Balais graphite	Force de chassage axiale max. (statique)	120 N
Matière des aimants	NdFeB		
Vitesse maximale admissible	58 tr/mn	Température max. du bobinage	130 ° C

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00