

Motoréducteur DCX22L CLL/GP26A

maxon



Points forts :

Motoréducteur d'asservissement compact : intégration facilitée dans les systèmes contraints

Réducteur GP26A : haute précision et couple élevé

Rapport puissance/encombrement exceptionnel : idéal pour les applications embarquées

Technologie CLL : version longue pour couple optimisé

Faible consommation et faible bruit : pour environnements sensibles

Conception personnalisable en ligne :

[https://www.maxongroup.com/maxon/view/category/motor?](https://www.maxongroup.com/maxon/view/category/motor?target=filter&filterCategory%5b%5d=DCX&q=)

[target=filter&filterCategory%5b%5d=DCX&q=](https://www.maxongroup.com/maxon/view/category/motor?target=filter&filterCategory%5b%5d=DCX&q=)

Qualité maxon : fiabilité, robustesse et performance



Versions produits

Skü	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
571230	24v/0005	24 V	780 tr/mn	140 mNm	0.66 A
571302	24v/0071	24 V	57 tr/mn	1500 mNm	0.66 A
571303	12v/0019	12 V	210 tr/mn	450 mNm	1.3 A
571304	12v/0071	12 V	56 tr/mn	1500 mNm	1.3 A
577346	12v/0027	12 V	150 tr/mn	640 mNm	1.3 A
577347	12v/0005	12 V	770 tr/mn	140 mNm	1.3 A
577348	12v/0236	12 V	17 tr/mn	4500 mNm	1.3 A
577349	12v/0139	12 V	29 tr/mn	2900 mNm	1.3 A
577350	24v/0236	24 V	17 tr/mn	4500 mNm	0.66 A
577351	24v/0019	24 V	210 tr/mn	450 mNm	0.66 A
577352	24v/0139	24 V	29 tr/mn	2800 mNm	0.66 A
577353	24v/0027	24 V	150 tr/mn	630 mNm	0.66 A

Specifications

Type de commutation	Balais graphite	Force de chassage axiale max. (statique)	120 N
Matière des aimants	NdFeB	Température max. du bobinage	100 ° C
Vitesse maximale admissible	58 tr/mn		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00