

Motoréducteur DCX32L/PM42

maxon



Points forts :

- Rapport puissance/encombrement exceptionnel : haute performance dans un format réduit
- Motoréducteur spécialement adapté aux systèmes d'asservissement : contrôle précis et dynamique
- Faible consommation d'énergie : optimisation durable des ressources
- Construction fiable et robuste : adaptée aux environnements industriels exigeants

Concept configurable : choix des balais, roulements, bobinages, flasques, arbres, câbles et accessoires ; contacter votre conseiller technique pour plus d'informations et accompagnement de votre configuration personnalisée

Qualité maxon France : garantie de performance et de longévité



Versions produits

Skü	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
571231	24v/0003	24 V	810 tr/mn	330 mNm	4.3 A
571305	24v/0015	24 V	190 tr/mn	1300 mNm	4.3 A
571306	24v/0025	24 V	120 tr/mn	2100 mNm	4.3 A
571307	24v/0050	24 V	59 tr/mn	4000 mNm	4.3 A
571308	24v/0252	24 V	12 tr/mn	15000 mNm	4.3 A
577406	24v/0168	24 V	18 tr/mn	13000 mNm	4.3 A
577407	24v/0099	24 V	30 tr/mn	7800 mNm	4.3 A

Specifications

Type de commutation	Balais graphite	Force de chassage axiale max. (statique)	320 N
Matière des aimants	NdFeB	Température max. du bobinage	160 ° C
Vitesse maximale admissible	12 tr/mn		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00