

Motoréducteur DCX22LG/PM32

maxon



Points forts :

- Rapport puissance/encombrement exceptionnel : puissance concentrée dans un format compact
- Contrôle précis : asservissement fiable pour une gestion fine des mouvements
- Faible consommation énergétique : efficacité économique pour un usage prolongé
- Construction robuste : fiabilité et durabilité dans des conditions industrielles
- Fonctionnement silencieux : intégration discrète dans vos équipements

Concept configurable : choix des balais, roulements, bobinages, flasques, arbres, câbles et accessoires ; contactez votre conseiller technique pour plus d'informations et accompagnement de votre configuration personnalisée

Qualité maxon France : performance et longévité garanties



Versions produits

Skü	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
571408	24v/0291	24 V	10 tr/mn	4500 mNm	1.4 A
571424	24v/0050	24 V	59 tr/mn	1100 mNm	1.4 A
577371	24v/0168	24 V	18 tr/mn	3700 mNm	1.4 A
577372	12v/0034	12 V	86 tr/mn	800 mNm	3.2 A
577373	12v/0092	12 V	32 tr/mn	2000 mNm	3.2 A
577374	12v/0003	12 V	810 tr/mn	90 mNm	3.2 A
577375	24v/0397	24 V	7.6 tr/mn	4500 mNm	1.4 A
577376	24v/0003	24 V	810 tr/mn	93 mNm	1.4 A
577377	24v/0019	24 V	160 tr/mn	450 mNm	1.4 A
577378	12v/0291	12 V	10 tr/mn	4500 mNm	3.2 A
577379	12v/0050	12 V	59 tr/mn	1100 mNm	3.2 A
577380	24v/0034	24 V	86 tr/mn	830 mNm	1.4 A
577381	12v/0397	12 V	7.6 tr/mn	4500 mNm	3.2 A
577382	12v/0019	12 V	160 tr/mn	440 mNm	3.2 A
577383	12v/0168	12 V	18 tr/mn	3600 mNm	3.2 A
577384	24v/0092	24 V	32 tr/mn	2000 mNm	1.4 A

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Type de commutation	Balais graphite	Force de chassage axiale max. (statique)	40 N
Matière des aimants	NdFeB	Température max. du bobinage	130 ° C
Vitesse maximale admissible	7.6 tr/mn		