


# Motoréducteur EC60FLAT 150W/MILE/PM72

**maxon**



Points forts :

- Motoréducteur 24V – 150W à haut rendement
- Réducteur PM72 : compact, durable, précis
- Codeur 1024 pts intégré : contrôle de position optimal
- Couple nominal : 1,2 - 25 Nm
- Vitesse de sortie : 24 - 1053 tr/min
- Format extra-plat pour une intégration facilitée



| Versions produits |          |                      |                 |                |                  |                |                 |
|-------------------|----------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| Skus              | Version  | Rapport de réduction | Nombre d'étages | Vitesse à vide | Vitesse nominale | Couple nominal | Courant nominal |
| 705490            | 24v/0003 | 3.7 :1               | 1               | 1100 tr/mn     | 810 tr/mn        | 1200 mNm       | 7.3 A           |
| 713061            | 24v/0015 | 16 :1                | 2               | 260 tr/mn      | 190 tr/mn        | 4800 mNm       | 7.3 A           |
| 713062            | 24v/0025 | 25 :1                | 2               | 170 tr/mn      | 120 tr/mn        | 7600 mNm       | 7.3 A           |
| 713063            | 24v/0107 | 110 :1               | 3               | 40 tr/mn       | 28 tr/mn         | 30000 mNm      | 7.3 A           |
| 713064            | 24v/0195 | 200 :1               | 3               | 22 tr/mn       | 15 tr/mn         | 55000 mNm      | 7.3 A           |
| 713065            | 24v/0304 | 300 :1               | 4               | 14 tr/mn       | 9.8 tr/mn        | 80000 mNm      | 7.3 A           |