

Motoréducteur ECMAX30L/PM42

maxon



Points forts :

- Motoréducteur brushless sans fer : très faible inertie et forte réactivité
- Réducteur planétaire GP022C : couple optimisé et grande fiabilité
- Vitesse de rotation élevée : adapté aux cycles rapides
- Encombrement réduit : intégration facilitée dans les systèmes compacts
- Tension 24V : standard industriel, facile à intégrer



Versions produits

SKU	Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement Mécanique	Vitesse à vide	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal	Vitesse maximale admissible
562526	24v/0004	4.4 :1			2700 tr/mn	1800 tr/mn	81 mNm	1.4 A	1800 tr/mn
569293	24v/0019	19 :1			640 tr/mn	420 tr/mn	290 mNm	1.4 A	420 tr/mn
569408	24v/1621	1600 :1			7.1 tr/mn	4.9 tr/mn	2000 mNm	1.4 A	4.9 tr/mn
569458	24v/0084	84 :1			140 tr/mn	95 tr/mn	1100 mNm	1.4 A	95 tr/mn
569470	24v/0370	370 :1			32 tr/mn	22 tr/mn	1800 mNm	1.4 A	22 tr/mn

Specifications

Force de chassage axiale max. (statique)	100 N
--	-------

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00