

Motoréducteur EC-i40HT 100W/PM52/EASY

maxon



Points forts :

- Alimentation 24V : compatibilité avec les systèmes industriels courants
- Codeur EASY 1024pts avec Line Driver : positionnement précis et signal fiable
- Réducteur PM52 : couple optimisé pour des charges variées
- Format compact et léger : intégration facilitée
- Forte accélération et longue durée de vie : haute performance et robustesse



Versions produits

SKU	Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Vitesse à vide	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
571485	18v/0003	3.7 :1	1	1200 tr/mn	810 tr/mn	620 mNm	5.5 A
571514	24v/0050	51 :1	3	120 tr/mn	59 tr/mn	7800 mNm	5.7 A
571515	24v/0092	93 :1	3	67 tr/mn	32 tr/mn	14000 mNm	5.7 A
577421	18v/0015	16 :1	2	280 tr/mn	190 tr/mn	2500 mNm	5.5 A
577422	18v/0218	220 :1	4	21 tr/mn	14 tr/mn	25000 mNm	5.5 A
577423	18v/0168	170 :1	3	26 tr/mn	18 tr/mn	25000 mNm	5.5 A
577425	18v/0092	93 :1	3	49 tr/mn	32 tr/mn	14000 mNm	5.5 A
577426	24v/0015	16 :1	2	380 tr/mn	190 tr/mn	2600 mNm	5.7 A
577427	24v/0397	400 :1	4	15 tr/mn	7.6 tr/mn	25000 mNm	5.7 A
577428	18v/0291	290 :1	4	15 tr/mn	10 tr/mn	25000 mNm	5.5 A
577429	18v/0397	400 :1	4	11 tr/mn	7.6 tr/mn	25000 mNm	5.5 A
577430	24v/0218	220 :1	4	29 tr/mn	14 tr/mn	25000 mNm	5.7 A
577431	24v/0291	290 :1	4	21 tr/mn	10 tr/mn	25000 mNm	5.7 A
577432	24v/0168	170 :1	3	36 tr/mn	18 tr/mn	25000 mNm	5.7 A
577433	18v/0025	25 :1	2	180 tr/mn	120 tr/mn	3900 mNm	5.5 A
577434	18v/0050	51 :1	3	88 tr/mn	59 tr/mn	7400 mNm	5.5 A

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Motoréducteur EC-i40HT 100W/PM52/EASY



Points forts :

- Alimentation 24V : compatibilité avec les systèmes industriels courants
- Codeur EASY 1024pts avec Line Driver : positionnement précis et signal fiable
- Réducteur PM52 : couple optimisé pour des charges variées
- Format compact et léger : intégration facilitée
- Forte accélération et longue durée de vie : haute performance et robustesse



Dessin technique

