

Motoréducteur BLDC + codeur

Motoréducteur EC-i40HT 70W/PM42/EASY

Édition May 2026 - sous réserve de modification

maxon



Versions produits

Skü	Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Vitesse à vide	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
571484	18v/0003	3.7 :1	1	2100 tr/mn	810 tr/mn	330 mNm	5.1 A
571509	12v/0099	100 :1	3	51 tr/mn	30 tr/mn	7700 mNm	5.1 A
577436	18v/0015	16 :1	2	500 tr/mn	190 tr/mn	1300 mNm	5.1 A
577437	12v/0025	25 :1	2	210 tr/mn	120 tr/mn	2100 mNm	5.1 A
577438	12v/0003	3.7 :1	1	1400 tr/mn	810 tr/mn	330 mNm	5.1 A
577439	18v/0025	25 :1	2	320 tr/mn	120 tr/mn	2100 mNm	5.1 A
577440	12v/0252	250 :1	4	20 tr/mn	12 tr/mn	15000 mNm	5.1 A
577442	18v/0252	250 :1	4	30 tr/mn	12 tr/mn	15000 mNm	5.1 A
577443	18v/0050	51 :1	3	150 tr/mn	59 tr/mn	4000 mNm	5.1 A
577444	18v/0168	170 :1	3	46 tr/mn	18 tr/mn	13000 mNm	5.1 A
577445	12v/0168	170 :1	3	30 tr/mn	18 tr/mn	13000 mNm	5.1 A
577446	18v/0099	100 :1	3	78 tr/mn	30 tr/mn	7700 mNm	5.1 A
577447	12v/0015	16 :1	2	330 tr/mn	190 tr/mn	1300 mNm	5.1 A
EC-i40HT 70W/PM42/EASY_12V_0050	12v/0050	51 :1	3	100 tr/mn	59 tr/mn	4000 mNm	5.1 A

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00



Dessin technique

