

# Motoréducteur MR56B14 TRI/RS28

**maxon**



Points forts :

- Alimentation triphasée 230/400 V
- Puissance nominale : 0,09 kW
- Couple de sortie : de 3,8 à 10 Nm selon le rapport de réduction
- Vitesse de sortie : de 16 à 189 tr/min
- Réducteur RS28 à vis sans fin compact
- Fonctionnement silencieux et stable, adapté au service continu
- Montage B14 pour une intégration facile
- Accessoires disponibles : frein, capot, platine de fixation, protection IP



## Versions produits

Skus	Rapport de réduction	Rendement max. moteur	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal	Poids
695861	7 :1		190 tr/mn	3900 mNm	0.7 A	0 g
695862	10 :1		130 tr/mn	5400 mNm	0.7 A	0 g
695863	20 :1		67 tr/mn	10000 mNm	0.7 A	0 g
695864	40 :1		34 tr/mn	14000 mNm	0.7 A	0 g
695865	80 :1		17 tr/mn	10000 mNm	0.7 A	0 g
MR56B14 TRI/RS28_400V_0007	7 :1		190 tr/mn	3900 mNm	0.7 A	0 g
MR56B14 TRI/RS28_400V_0010	10 :1		130 tr/mn	5400 mNm	0.7 A	0 g
MR56B14 TRI/RS28_400V_0020	20 :1		67 tr/mn	10000 mNm	0.7 A	0 g
MR56B14 TRI/RS28_400V_0040	40 :1		34 tr/mn	14000 mNm	0.7 A	0 g
MR56B14 TRI/RS28_400V_0080	80 :1		17 tr/mn	10000 mNm	0.7 A	0 g

## Specifications

Technologie	Moteur Alternatif
-------------	-------------------

**maxon**

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ [contact.fr@maxongroup.com](mailto:contact.fr@maxongroup.com) ■ +33 (0)4 72 01 83 00