

Motoréducteur MR63B14 TRI/RS28

maxon



Points forts :

- Puissance moteur : 0,18 kW – alimentation triphasée 230/400 V
- Couple de sortie : jusqu'à 16 Nm (selon rapport de réduction)
- Vitesse de sortie : 17 à 193 tr/min (en fonction du ratio choisi)
- Réducteur RS28 à vis sans fin compact, pour une intégration dans les espaces restreints
- Montage B14 standard (bride)
- Fonctionnement stable, silencieux et durable, même à charge prolongée
- Accessoires compatibles : freins électromagnétiques, capots de protection, supports, connecteurs



Versions produits

Skü	Rapport de réduction	Rendement max. moteur	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal	Poids
697646	7 :1		190 tr/mn	7800 mNm	1.2 A	0 g
697647	10 :1		140 tr/mn	11000 mNm	1.2 A	0 g
697648	20 :1		68 tr/mn	13000 mNm	1.2 A	0 g
697649	40 :1		34 tr/mn	14000 mNm	1.2 A	0 g
697650	80 :1		17 tr/mn	10000 mNm	1.2 A	0 g

Specifications

Technologie	Moteur Alternatif
-------------	-------------------

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00