

# Motoréducteur MR63B14 TRI/RS40

**maxon**



Points forts :

- Alimentation triphasée 230/400 V
- Puissance moteur : 0,18 kW
- Couple de sortie : jusqu'à 8 Nm (selon le rapport de réduction)
- Vitesse de sortie : 20 à 150 tr/min
- Réducteur RS40 : vis sans fin robuste, rendement optimisé
- Montage B14 : en position horizontale ou verticale
- Fonctionnement continu avec rendement énergétique optimisé
- Accessoires disponibles : frein moteur, capot IP55, platines, supports, connecteurs industriels



## Versions produits

| Skü    | Rapport de réduction | Rendement max. moteur | Vitesse nominale | Couple nominal | Courant nominal | Poids |
|--------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|-------|
| 697676 | 10 :1                |                       | 140 tr/mn        | 11000 mNm      | 1.2 A           | 0 g   |
| 697677 | 20 :1                |                       | 68 tr/mn         | 20000 mNm      | 1.2 A           | 0 g   |
| 697678 | 40 :1                |                       | 34 tr/mn         | 32000 mNm      | 1.2 A           | 0 g   |
| 697679 | 5 :1                 |                       | 270 tr/mn        | 5800 mNm       | 1.2 A           | 0 g   |
| 697680 | 80 :1                |                       | 17 tr/mn         | 28000 mNm      | 1.2 A           | 0 g   |

## Specifications

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologie | Moteur Alternatif |
|-------------|-------------------|

**maxon**

Gamme multitechnologique de maxon France

[www.maxon-France.com](http://www.maxon-France.com) ■ [contact.fr@maxongroup.com](mailto:contact.fr@maxongroup.com) ■ +33 (0)4 72 01 83 00