

Motoréducteur MR71B14 TRI/RT50

maxon



Points forts :

- Haute fiabilité adaptée aux environnements industriels exigeants
- Rendement énergétique optimal pour une consommation maîtrisée
- Installation rapide, flexible et simple à intégrer
- Personnalisation possible grâce à une gamme complète d'accessoires



Versions produits

| Skus | Rapport de réduction | Rendement max. moteur | Vitesse nominale | Couple nominal | Courant nominal | Poids |
|--------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|-------|
| 697721 | 10 :1 | | 140 tr/mn | 21000 mNm | 1.1 A | 0 g |
| 697722 | 20 :1 | | 69 tr/mn | 38000 mNm | 1.1 A | 0 g |
| 697723 | 40 :1 | | 34 tr/mn | 59000 mNm | 1.1 A | 0 g |
| 697724 | 7 :1 | | 200 tr/mn | 15000 mNm | 1.1 A | 0 g |
| 697725 | 80 :1 | | 17 tr/mn | 49000 mNm | 1.1 A | 0 g |

Specifications

| | |
|-------------|-------------------|
| Technologie | Moteur Alternatif |
|-------------|-------------------|

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00