

Motoréducteur MR 80B14 0.75kW TRI/RS50

maxon



Points forts :

- Performance industrielle et robustesse accrues
- Rendement énergétique optimal pour économies d'énergie Intégration facile et flexible grâce à la modularité
- Nombreux accessoires pour une personnalisation complète



Versions produits

Skus	Rapport de réduction	Rendement max. moteur	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal	Poids
697726	10 :1		140 tr/mn	41000 mNm	3.5 A	0 g
697727	20 :1		72 tr/mn	52000 mNm	3.5 A	0 g
697728	40 :1		36 tr/mn	59000 mNm	3.5 A	0 g
697729	7 :1		200 tr/mn	30000 mNm	3.5 A	0 g
697730	80 :1		18 tr/mn	49000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RS50_400V_0007	7 :1		200 tr/mn	30000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RS50_400V_0010	10 :1		140 tr/mn	41000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RS50_400V_0020	20 :1		72 tr/mn	52000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RS50_400V_0040	40 :1		36 tr/mn	59000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RS50_400V_0080	80 :1		18 tr/mn	49000 mNm	3.5 A	0 g

Specifications

Technologie	Moteur Alternatif
-------------	-------------------

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00