

# Motoréducteur MR80B14 0.75kW TRI/RS60

**maxon**



Points forts :

- Haute performance et robustesse industrielle
- Optimisation énergétique pour réduction des coûts d'exploitation
- Installation simple et flexible
- Large choix d'accessoires pour personnalisation avancée



## Versions produits

Skus	Rapport de réduction	Rendement max. moteur	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal	Poids
697736	10 :1		140 tr/mn	41000 mNm	3.5 A	0 g
697737	20 :1		72 tr/mn	75000 mNm	3.5 A	0 g
697738	40 :1		36 tr/mn	110000 mNm	3.5 A	0 g
697739	7 :1		200 tr/mn	30000 mNm	3.5 A	0 g
697740	80 :1		18 tr/mn	85000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RS60_400V_0007	7 :1		200 tr/mn	30000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RS60_400V_0010	10 :1		140 tr/mn	41000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RS60_400V_0020	20 :1		72 tr/mn	75000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RS60_400V_0040	40 :1		36 tr/mn	110000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RS60_400V_0080	80 :1		18 tr/mn	85000 mNm	3.5 A	0 g

## Specifications

Technologie	Moteur Alternatif
-------------	-------------------

**maxon**

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ [contact.fr@maxongroup.com](mailto:contact.fr@maxongroup.com) ■ +33 (0)4 72 01 83 00