

Motoréducteur MR80B14 0.75kW TRI/RT50

maxon



Points forts :

- Fiabilité industrielle éprouvée
- Rendement énergétique optimisé pour économies d'énergie
- Montage simple, flexible et adaptable
- Large choix d'accessoires pour personnalisation complète



Versions produits

Skus	Rapport de réduction	Rendement max. moteur	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal	Poids
697731	10 :1		140 tr/mn	41000 mNm	3.5 A	0 g
697732	20 :1		72 tr/mn	52000 mNm	3.5 A	0 g
697733	40 :1		36 tr/mn	59000 mNm	3.5 A	0 g
697734	7 :1		200 tr/mn	30000 mNm	3.5 A	0 g
697735	80 :1		18 tr/mn	49000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RT5_400V_0007	7 :1		200 tr/mn	30000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RT5_400V_0010	10 :1		140 tr/mn	41000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RT5_400V_0020	20 :1		72 tr/mn	52000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RT5_400V_0040	40 :1		36 tr/mn	59000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RT5_400V_0080	80 :1		18 tr/mn	49000 mNm	3.5 A	0 g

Specifications

Technologie	Moteur Alternatif
-------------	-------------------

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00