


Motoréducteur MR80B14 0.75kW TRI/RT60

maxon



Points forts :

- Robuste et performant pour usage industriel intensif
- Rendement énergétique élevé pour réduire les coûts d'exploitation Installation facile et rapide grâce à la modularité
- Large gamme d'accessoires pour adaptation sur mesure



Versions produits

Skus	Rapport de réduction	Rendement max. moteur	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal	Poids
697741	10 :1		140 tr/mn	41000 mNm	3.5 A	0 g
697742	20 :1		72 tr/mn	75000 mNm	3.5 A	0 g
697743	40 :1		36 tr/mn	110000 mNm	3.5 A	0 g
697744	80 :1		18 tr/mn	85000 mNm	3.5 A	0 g
697745	7 :1		200 tr/mn	30000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RT60_400V_0007	7 :1		200 tr/mn	30000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RT60_400V_0010	10 :1		140 tr/mn	41000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RT60_400V_0020	20 :1		72 tr/mn	75000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RT60_400V_0040	40 :1		36 tr/mn	110000 mNm	3.5 A	0 g
MR80B14 0.75kW TRI/RT60_400V_0080	80 :1		18 tr/mn	85000 mNm	3.5 A	0 g

Specifications

Technologie	Moteur Alternatif
-------------	-------------------

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00