

Motoréducteur RE050G/PM72

maxon



Points forts :

- Technologie sans fer : rendement élevé et compacité optimale
- Fonctionnement en start/stop et inversion rapide : contrôle dynamique performant
- Alimentation 24 V : compatible avec la majorité des systèmes industriels
- Construction robuste : fiabilité et longévité assurées
- Réducteur compact : intégration facile dans des espaces restreints



Versions produits

SKU	Version	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal
571481	24v/0107	24 V	28 tr/mn	30000 mNm	11 A
571482	24v/0195	24 V	15 tr/mn	55000 mNm	11 A
577529	24v/0025	24 V	120 tr/mn	7600 mNm	11 A
577530	24v/0015	24 V	190 tr/mn	4800 mNm	11 A
577531	24v/0003	24 V	810 tr/mn	1200 mNm	11 A
577532	24v/0304	24 V	9.8 tr/mn	80000 mNm	11 A

Specifications

Type de commutation	Balais graphite	Force de chassage axiale max. (statique)	220 N
Matière des aimants	NdFeB	Température max. du bobinage	130 ° C
Vitesse maximale admissible	9.8 tr/mn		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00