

Moteur EC-i 30 HT

maxon**Points forts :**

- Alimentation 24V : compatibilité industrielle standard
- Vitesse élevée et forte accélération : améliore la réactivité des systèmes
- Encombrement réduit : facilite l'intégration dans des espaces restreints
- Couple élevé : adapté aux charges importantes
- Technologie brushless : rendement optimal et faible entretien

**Versions produits**

SKU	Tension nominale	Vitesse nominale	Couple nominal	Courant nominal	Couple de démarrage	Vitesse à vide	Courant à vide	Constante de couple	Constante de vitesse
539482	24 V	7000 tr/mn	64 mNm	6.4 A	810 mNm	8500 tr/mn	140 mA	27 mNm/A	360 tr/mn/V

Specifications

Type de commutation	Electronique	Charge axiale max. (dynamique)	5 N
Type de palier/roulement	Roulement à billes	Température ambiante minimale de fonctionnement	-40 ° C
Charge radiale max.	25 N	Poids	160 g
Température ambiante maximale de fonctionnement	100 ° C	Vitesse maximale admissible	10000 tr/mn
Jeu axial	0.14 mm		

maxon

Gamme multitechnologique de maxon France

www.maxon-France.com ■ contact.fr@maxongroup.com ■ +33 (0)4 72 01 83 00

Moteur EC-i 30 HT

maxon

Points forts :

- Alimentation 24V : compatibilité industrielle standard
- Vitesse élevée et forte accélération : améliore la réactivité des systèmes
- Encombrement réduit : facilite l'intégration dans des espaces restreints
- Couple élevé : adapté aux charges importantes
- Technologie brushless : rendement optimal et faible entretien



Dessin technique

